

SO01.04 - SPECIFIKACE KANALIZACE DEŠŤOVÉ

Název

POTRUBÍ KG PVC SN8 - DN 125

12.5

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN - **Lss1-Lss5**

- s košem pro zachytávání nečistot

5

- odtok s otáčivým kulovým kloubem

5

- suchá klapa proti pronikání zápachu

5

- vtok DN 120, výtok DN 125

5

SO01.04 - SPECIFIKACE KANALIZACE SPLAŠKOVÉ					
Označení	Název	Dimenze	Popis	Materiál	Množství (m, ks)
KGEM	Přímá trouba	110	potrubí ležaté - zavěšené	potrubí PVC SN 4	17.8
KGEM	Přímá trouba	160	potrubí ležaté - zavěšené	potrubí PVC SN 4	12
KGEM	Přímá trouba	110	potrubí ležaté	potrubí PVC SN 4	69
KGEM	Přímá trouba	125	potrubí ležaté	potrubí PVC SN 8	36.5
KGEM	Přímá trouba	160	potrubí ležaté	potrubí PVC SN 12	50.1
KGEM	Přímá trouba	200	potrubí ležaté	potrubí PVC SN 8	4.7
KGB	Oblouk	110	koleno 110 45°		47
KGB	Oblouk	125	koleno 125 45°		22
KGB	Oblouk	160	koleno 160 30°		4
KGB	Oblouk	160	koleno 160 45°		1
KGEA	Jednoduchá odbočka	110/110	odbočka 110/110 45°		18
KGEA	Jednoduchá odbočka	125/110	odbočka 125/110 45°		3
KGEA	Jednoduchá odbočka	125/125	odbočka 125/125 45°		8
KGEA	Jednoduchá odbočka	160/110	odbočka 160/110 45°		2
KGR	Redukce	110/125	redukce nesouosá 110/125		11
KGR	Redukce	110/160	redukce nesouosá 110/160		1
KGR	Redukce	125/160	redukce nesouosá 125/160		1
KGR	Redukce	160/200	redukce nesouosá 160/200		1
KGRE	Čistící kus	160			1
HTEM	Přímá trouba	50	potrubí přípojovací		37.1
HTEM	Přímá trouba	110	potrubí přípojovací		20.8
HTEM	Přímá trouba	125	potrubí odpadní svislé		2
HTB	Oblouk	50	koleno 50 45°		42
HTB	Oblouk	50	koleno 50 90°		17
HTB	Oblouk	110	koleno 110 45°		45
HTEA	Jednoduchá odbočka	50/50	odbočka 50/50 45°		24
HTEA	Jednoduchá odbočka	110/110	odbočka 110/110 45°		8
HTR	Redukce	50/110	redukce nesouosá 50/110		27
HTRE	Čistící kus	50			9
HTRE	Čistící kus	110			5
NRV	Přívzdušňovací ventil	50, 110	50, 110		15
ODVOD KONDENZÁTU VZT					2
UPEVNŮVACÍ MATERIÁL - PEVNÉ A KLUZNÉ OBJÍMKY DN 100					39
UPEVNŮVACÍ MATERIÁL - PEVNÉ A KLUZNÉ OBJÍMKY DN 160					24
PLASTOVÁ MŘÍŽKA 100/100 (PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTILY)					15
REVIZNÍ PLASTOVÁ DVÍŘKA S PLAST. RÁMEM (ČISTÍCÍ KUSY)					15
MANŽETA PRO PŘÍPOJENÍ WC - FLEXI 110, l = min. 320 mm					5
ODPADNÍ VÝPUSTKA DN 50					37
ODPADNÍ VÝPUSTKA DN 110					16
PROSTUP STROPEM					5
PROSTUP ZÁKLADEM					11
CHRÁNIČKA POTRUBÍ					8 m
Vysekání rýh ve zdivu cihelném 50/70 mm + Vyplnění rýh s omítnutím					33,4 m

SO01.04 - SPECIFIKACE KANALIZACE SPLAŠKOVÉ					
Označení	Název	Dimenze	Popis	Materiál	Množství (m, ks)
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 150/150 mm + Vyplnění rýh s omítnutím				25 m
	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50				4
KANALIZAČNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 600 - ŠS1					
	- šachtové dno 600/160 typ T				1
	- šachtová korugovaná roura 600, L=600 mm				1
	- teleskopický adaptér 600				1
	- litinový poklop B 125				1
	- těsnící materiál (potrubí - šachta)				3
KANALIZAČNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 600 - ŠS2					
	- šachtové dno 600/160 90°				1
	- šachtová korugovaná roura 600, L=700 mm				1
	- teleskopický adaptér 600				1
	- litinový poklop B 125				1
	- těsnící materiál (potrubí - šachta)				2

S001.04 - SPECIFIKACE VODY

Název	Dimenze	Popis	Množství (m,ks)
Studená voda	15	trubka PPR	30.45
Studená voda	20	trubka PPR	27.38
Studená voda	25	trubka PPR	31.49
Studená voda	32	trubka PPR	34.59
Studená voda	40	trubka PPR	40.1
Studená voda	50	trubka PPR	7.5
Teplá voda	15	trubka PPR	29.94
Teplá voda	20	trubka PPR	20.78
Teplá voda	25	trubka PPR	30.38
Teplá voda	32	trubka PPR	32.65
Teplá voda	40	trubka PPR	5.6
Smíšená voda	15	trubka PPR	16.24
Smíšená voda	20	trubka PPR	6.93
trubicová izolace potrubí tl. 6 mm	15	izolace potrubí	30.45
trubicová izolace potrubí tl. 6 mm	20	izolace potrubí	27.38
trubicová izolace potrubí tl. 6 mm	25	izolace potrubí	31.9
trubicová izolace potrubí tl. 6 mm	32	izolace potrubí	34.59
trubicová izolace potrubí tl. 6 mm	40	izolace potrubí	40.1
trubicová izolace potrubí tl. 6 mm	50	izolace potrubí	7.5
trubicová izolace potrubí tl. 10 mm	15	izolace potrubí	46.18
trubicová izolace potrubí tl. 10 mm	20	izolace potrubí	27.71
trubicová izolace potrubí tl. 10 mm	25	izolace potrubí	30.38
trubicová izolace potrubí tl. 10 mm	32	izolace potrubí	32.65
trubicová izolace potrubí tl. 10 mm	40	izolace potrubí	5.6
Uzavírací ventil	32	UV 32	1
Uzavírací ventil	40	UV 40	1
Uzavírací ventil	50	UV 50	1
ROHOVÝ VENTIL S KRYTKOU			34
NÁSTĚNKA PRO ROHOVÝ VENTIL			34
NÁSTĚNKA PRO BATERII NÁSTĚNNOU			5
PŘÍVODNÍ NEREZOVÁ OPLETENÁ HADIČKA K WC			11
PŘÍVODNÍ NEREZOVÁ OPLETENÁ HADIČKA KE STOJÁNKOVÉ BATERII			23
VÝLEVKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ - S PRODLOUŽENÍM			3
SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ S RUČNÍ SPRCHOU			1
DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, s vytahovací sprškou			2
UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, bez výpusti			2
BATERIE umyvadlová stojánková páková pro tělesně postižené, bez výpusti			1
PODRUŽNÝ VODOMĚR DN 25			1
PODRUŽNÝ VODOMĚR DN 32			1
PODRUŽNÝ VODOMĚR DN 40			1
PROSTUP STROPEM			2
PROSTUP STĚNOU (základem)			17
CHRÁNIČKA POTRUBÍ			9.5
Vysekání rýh ve zdivu cihelném 70/100 mm + Vyplnění rýh s omítnutím			49.1

SO01.04 - SPECIFIKACE VODY			
Název	Dimenze	Popis	Množství (m,ks)
SEŘAZENÍ BATERIÍ A TERMOSKOPICKÝCH VENTILŮ PODLE UMÍSTĚNÍ			
Termostatický ventil se zpětnými ventily, hlavice se stupnicí, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Zpětné ventily na vstupech teplé a studené vody, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9000.			1 ks
Tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi, na studenou/smíchanou vodu. Rubínový samočistící mechanismus, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.			1 ks
Pevná sprchová hlavice s nastavitelným úhlem výtoku, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni.			1 ks
Samouzavírací ventil umyvadlový stojánkový. Rubínový samočistící mechanismus, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, uzavírací a zpětné ventily včetně sítěk na připojení, stojánkový, typ S - systém znemožňující výtok vody při trvalém stlačení páky, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.			1 ks
Termostatický ventil se zpětnými ventily, hlavice se stupnicí, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Zpětné ventily na vstupech teplé a studené vody, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9000.			1 ks
Samouzavírací ventil umyvadlový stojánkový. Rubínový samočistící mechanismus, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, uzavírací a zpětné ventily včetně sítěk na připojení, stojánkový, typ S - systém znemožňující výtok vody při trvalém stlačení páky, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.			2 ks
Termostatický ventil se zpětnými ventily, hlavice se stupnicí, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Zpětné ventily na vstupech teplé a studené vody, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9000.			1 ks
Samouzavírací ventil umyvadlový stojánkový. Rubínový samočistící mechanismus, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, uzavírací a zpětné ventily včetně sítěk na připojení, stojánkový, typ S - systém znemožňující výtok vody při trvalém stlačení páky, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.			3 ks
Skupinový termoskopický ventil, instalace do montážní šachty. Směšování vody řízeno termoskopickým systémem, přesnost směšování ± 1 °C, bezpečnostní uzávěra teplé vody při výpadku studené do 1 sec, spolehlivá funkce při podílu tlakových ztrát na přívozech teplé a studené vody až 10:1, integrovány zpětné ventily na přívozech teplé a studené vody, systém splňuje normu TMV3/ DO8, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.			1 ks
Tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi, na studenou/smíchanou vodu. Rubínový samočistící mechanismus, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.			3 ks
Pevná sprchová hlavice s nastavitelným úhlem výtoku, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni.			3 ks

SO01.04 - SPECIFIKACE VODY

Název	Dimenze	Popis	Množství (m,ks)
Termostatický ventil se zpětnými ventily, hlavice se stupnicí, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Zpětné ventily na vstupech teplé a studené vody, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9000.			1 ks
Samouzavírací ventil umyvadlový stojánkový. Rubínový samočistící mechanismus, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, uzavírací a zpětné ventily včetně sítěk na připojení, stojánkový, typ S - systém znemožňující výtok vody při trvalém stlačení páky, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.			3 ks
Skupinový termoskopický ventil, instalace do montážní šachty. Směšování vody řízeno termoskopickým systémem, přesnost směšování $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, bezpečnostní uzávěra teplé vody při výpadku studené do 1 sec, spolehlivá funkce při podílu tlakových ztrát na přívodech teplé a studené vody až 10:1, integrovány zpětné ventily na přívodech teplé a studené vody, systém splňuje normu TMV3/ DO8, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.			1 ks
Tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi, na studenou/smíchanou vodu. Rubínový samočistící mechanismus, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.			3 ks
Pevná sprchová hlavice s nastavitelným úhlem výtoku, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni.			3 ks
Termostatický ventil se zpětnými ventily, hlavice se stupnicí, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Zpětné ventily na vstupech teplé a studené vody, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9000.			1 ks
Samouzavírací ventil umyvadlový stojánkový. Rubínový samočistící mechanismus, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, uzavírací a zpětné ventily včetně sítěk na připojení, stojánkový, typ S - systém znemožňující výtok vody při trvalém stlačení páky, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.			4 ks
Skupinový termoskopický ventil, instalace do montážní šachty. Směšování vody řízeno termoskopickým systémem, přesnost směšování $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, bezpečnostní uzávěra teplé vody při výpadku studené do 1 sec, spolehlivá funkce při podílu tlakových ztrát na přívodech teplé a studené vody až 10:1, integrovány zpětné ventily na přívodech teplé a studené vody, systém splňuje normu TMV3/ DO8, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.			1 ks
Tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi, na studenou/smíchanou vodu. Rubínový samočistící mechanismus, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.			5 ks
Pevná sprchová hlavice s nastavitelným úhlem výtoku, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni.			5 ks

SO01.04 - SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	
Název	Množství (ks)
WC - KOMBIKLOZET	2
- šikmý odpad	
- včetně instalační sady pro WC	
- včetně duroplastové WC sedátko s poklopem s antibakt. úpravou	
WC - KOMBIKLOZET	3
- svislý odpad	
- včetně instalační sady pro WC	
- včetně duroplastové WC sedátko s poklopem s antibakt. úpravou	
- rychloupínací chromované úchyty	
WC - KLOZET BEZ NÁDRŽE - OSSPO, se zvýšenou výškou	1
- šikmý odpad	
- včetně instalační sady pro WC	
- včetně duroplastové WC sedátko s poklopem s antibakt. úpravou	
- rychloupínací chromované úchyty	
- splachovač WC - GEBERIT	
WC - KLOZET BEZ NÁDRŽE	5
- šikmý odpad	
- včetně instalační sady pro WC	
- včetně duroplastové WC sedátko s poklopem s antibakt. úpravou	
- splachovač WC - instalační set pro závěsný klozet s ovládáním ze předu	
PV - PODLAHOVÁ VPUŠŤ DN 100	2
SP - SPRCHOVÉ STÁNÍ - PODLAHOVÁ VPUŠŤ DN 50	11
D - KUCHYŇSKÝ DŘEZ	2
- zápachová uzávěrka	
- včetně instalační sady pro dřezy	14
U - UMYVADLO - 55 cm	
- zápachová uzávěrka, včetně kryt na zu s instalační sadou - sloup, polosloup	
- včetně instalační sady pro umyvadla	
Um - UMÝVÁTKO - 45 cm	1
- zápachová uzávěrka, včetně kryt na zu s instalační sadou - sloup, polosloup	
- včetně instalační sady pro umývátko	1
Us - UMYVADLO - 55 cm, opatřit sifonem pro OSSP	
- zápachová uzávěrka, včetně kryt na zu s instalační sadou - sloup, polosloup	
- včetně instalační sady pro umyvadla	3
Vs - VÝLEVKKA STOJÍCÍ MIRA - s plastovou mřížkou	
- se šikmým odpadem	
- včetně instalační sady pro výlevky	
- včetně pryžové vložky - těsnění přívodu vody	2
SK - SPRCHOVÁ KABINA 90	
- sprchová vanička - oblá	
- protiskluzový reliéf	
- zásuvné dveře PVC	4
P - PISOÁR - s integrovaným zdrojem	
- zápachová uzávěrka, včetně instalační sady pro pisoáry	

SO01.04 - SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	
Název	Množství (ks)
- včetně sifonu	
NAPÁJECÍ ZDROJ - PISOÁR	4
AUTOMATICKÁ PRAČKA	1
SKLOPNÁ MADLA K WC PRO OSSP (2 madla pro jedno WC)	1
NÁSTĚNNÝ DRŽÁK BĚŽNÉHO TOALETNÍHO PAPÍRU - METAL WC držák	10
WC ŠTĚTKA S NÁSTĚNNOU NÁDOBKOU	10
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA - 0,5 l extra odolný	9
ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ RUKOU	2
- bílý ABS plast, ovládání na fotobuňku, výkon 2 kW, průtok vzduchu 2,5 m ³ /min	
PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA Ø 1000	1 soubor
- výška 1500 mm	
- čerpací jednotka - čerpadlo 5/4 EFRU	
- elektrické ovládání	
- plastové stupačky	
- poklop plastový pochozí	