

LEGENDA ZNAČEK:

- 01 VNITŘNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA 300X300

Barva: Šedá-Bílošedá, matná

Rozměr: 300X300mm

Otěruvzdornost: PEI IV

Protiskluz: R10

Spáry: spárováno spárovací hmotou, barva šedá
- 01 KERAMICKÉ OBKLADY 200X400

Barva: bílá, zelená

Rozměr: 200x400mm

Spáry: spárováno spárovací hmotou, barva bílá

Zakončovací lišty: Svislé i vodorovné zakončení obkladu bude provedeno pomocí zaoblených zakončovacích PVC lišt v bílé barvě
- 02 KERAMICKÉ OBKLADY 150X150

Barva: bílá

Rozměr: 150x150mm

Spáry: spárováno spárovací hmotou, barva bílá

Zakončovací lišty: Svislé i vodorovné zakončení obkladu bude provedeno pomocí zaoblených zakončovacích PVC lišt v bílé barvě
- 02 VENKOVNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA 300X300

Barva: hnědá

Rozměr: 300X300mm

Spáry: spárováno spárovací hmotou, barva hnědá

Protiskluz: min. R10
- T1 VENKOVNÍ KONSTRUKCE TERASY - DŘEVOPLAST

Barva: hnědá

Rozměr: šířka terasových WPC prken 140-150mm

Spáry: spára mezi jednotlivými prkny max. 5mm
- K1 KOBEREC

Barva: odstín šedé

Zátěžový, po obvodu vytvořený soklík v. 50mm
- S1 SOKL

Soklík tvořený dlažbou stejnou jako je použita na podlaže.

Soklík zakončený fabionem z omítky
- POZNÁMKY:

VEŠKERÉ POUŽITÉ PODLAHOVÉ KRYTINY A OBKLADY BUDOU PŘED REALIZACÍ VYBRÁNY ARCHITEKTEM A INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

VEŠKERÉ PŘECHODY MEZI JEDNOTLIVÝMI DRUHY PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOU OPATŘENY HLINIKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ PLOCHY OPATŘENÉ STÁVAJÍCIMI OBKLADY NEBO DLAŽBAMI, KTERÉ BUDOU DOTČENY STAVEBNÍMI PRÁCEMI BUDOU DOPLNĚNÝ DLAŽBOU NEBO OBKLADEM, KTERÉ BUDOU V CO NEJVEŠTÍ MÍŘE PŘIZPŮSOBENY STÁVAJÍCÍM OBKLADŮM



NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 - rozšíření kapacity MŠ		DATAUM:	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		11/2015	
INVESTOR: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ: 00296759		FORMÁT:	
OBEC: Jablunkov		2xA4	
HL. PROJEKTANT: Ing. Luděk Kelecsény	n odum atelier - na s.r.o. Nádražní 50, 739 91 Jablunkov IČ: 29462525 www.nodum.cz	ZAKÁZKA C:	
KRESLIL: Ing. Ivo Králík			
KONTROLOVAL: Ing. Arch. Marek Pyszkó			
STUPEŇ: DPS	Dokumentace pro provádění stavby		
NÁZEV VÝKRESU: Návrh vnitřních podlahových krytín a obkladů 1.NP		MĚŘÍTKO: 1:200	VÝKRES Č.: D.1.1.b.35

Tato dokumentace slouží jako dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6, vyhlášky 499/2006 Sb., rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.

