

L2016-26 - SPECIFIKACE POSUVNÝCH SKLÁDACÍCH STĚN

1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Posuvná skládací akustická stěna

Rozměry stěny:	dle zadávací dokumentace
Zvuková neprůzvučnost:	Rw = 50 dB
Povrch:	laminát, dekor dle vzorníku dodavatele
Zavěšení modulů:	2 bodové
Svěšení kolejnice:	kolejnice ukotvena do stropu a svěšena na výšku 3500 mm - k podhledu
Parkování:	mimo osu kolejnice
Tloušťka stěny:	107 mm (2x12 LTD desky + nosný rám a teleskopický systém)
Vertikální styk modulů:	s viditelným Al profilem
Těsnění:	horní a spodní dvojité (u podlahy černé, u stropu černé)



2 bodové parkování

Ozn.	Popis
PS01	D+MTŽ mobilní akust. stěny MILT typ SONICO 100, Rw = 50 dB, 3 základní moduly, 1 teleskopický modul, 1 dveřní panel – průchod 800x2100 mm (max Rw dveřního křídla je 42dB), povrch laminát dle vzorníku MILT, parkování modulů 2bodové – mimo osu kolejnice, kolejnice elox, elementy s magnetickými profily, manuální aretace jednotlivých panelů. Rozměr stěny 4970x3500 mm (1 ks)
PS02	D+MTŽ mobilní akust. stěny MILT typ SONICO 100, Rw = 50 dB, 3 základní moduly, 1 teleskopický modul, 1 dveřní panel – průchod 800x2100 mm (max Rw dveřního křídla je 42dB), povrch laminát dle vzorníku MILT, parkování modulů 2bodové – mimo osu kolejnice, kolejnice elox, elementy s magnetickými profily, manuální aretace jednotlivých panelů. Rozměr stěny 3920x3500 mm (1 ks)