

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - DVĚŘE

| OZN. | SCHEMA VÝPLNĚ OTVORŮ | POPIS VÝROBKU | POČET (KS) | | | POZN. |
|------|----------------------|---|------------|------|---|-------|
| | | | 1.NP | 2.NP | Σ | |
| T01 | | <p>PROVEDENÍ: jednokřídlé dveře, otevřené, pň, s potěrůčkou, levé</p> <p>SKLADBNÝ ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: osobní ČGJ do zřiva tl. 150 mm, se svislými závěsy, s přesahem do podlahy + 30 mm</p> <p>MATERIÁL: dřevěná třída opatřená fólií proti vlhkosti a vodě</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: zárubeň - acryldobry nátěr zx antiozonní záclonou + 3x kryd</p> <p>PROSKLENÍ: bez prosklení</p> <p>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ: kování s cylindrickým zámkem, kliky z obou stran</p> <p>PRÁH: zvýšený betonový práh výšky 100 mm, opatřen epoxidovým nátěrem</p> <p>OSTATNÍ: šátek s označením místoností</p> | 1 | 0 | 1 | |
| T02 | | <p>PROVEDENÍ: Repлика přirodních masivních dřevěných dveří, pň, vč. masivní dřev, zárubně, pravé</p> <p>SKLADBNÝ ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: masivní dřevěná profilovaná rámová zárubeň do zřiva tl. 300 mm</p> <p>ÚPRAVA OSSPO: madlo na vnitřní straně otevřených dveří, spodní část dveří s úpravou proti mechanickému poškození do výšky 400 mm</p> <p>MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: pň, dřevěné masivní třído s ozdobnými lštami die stávajících dveří, - dveře i zárubeň opatřeny krycím nátěrem v odstínu RAL upřesněn na KO stavy ve spodní části třída dšic kerá, podlahy</p> <p>PROSKLENÍ: bez prosklení</p> <p>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ: kování s zámkem s WC klikou, kliky z obou stran</p> <p>PRÁH: přechodová durálová štba kovena do podlahy</p> <p>OSTATNÍ: šátek s označením místoností</p> | 0 | 1 | 1 | |
| T03 | | <p>PROVEDENÍ: Repлика přirodních masivních dřevěných dveří, pň, vč. masivní dřev, zárubně, levé</p> <p>SKLADBNÝ ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: masivní dřevěná profilovaná rámová zárubeň do zřiva tl. 490 mm</p> <p>ÚPRAVA OSSPO: madlo na vnitřní straně otevřených dveří, spodní část dveří s úpravou proti mechanickému poškození do výšky 400 mm</p> <p>MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: pň, dřevěné masivní třído s ozdobnými lštami die stávajících dveří, - dveře i zárubeň opatřeny krycím nátěrem v odstínu RAL upřesněn na KO stavy bez prosklení</p> <p>PROSKLENÍ: bez prosklení</p> <p>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ: nové kování die ČSN EN 179 s cylindrickým zámkem, kliky z obou stran, samozavírač dřevěný výšky max. 20 mm, Impregnovaný, nátěr lesklý odstín dub, koveno do podlahy</p> <p>OSTATNÍ: šátek s označením místoností</p> <p>POZNÁNKY ODOOLNOSTI EN 30 DP3</p> | 0 | 1 | 1 | |
| T04 | | <p>PROVEDENÍ: Repлика přirodních masivních dřevěných dveří, pň, vč. masivní dřev, zárubně, pravé</p> <p>SKLADBNÝ ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: masivní dřevěná profilovaná rámová zárubeň do zřiva tl. 500 mm</p> <p>MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: pň, dřevěné masivní třído s ozdobnými lštami die stávajících dveří, - dveře i zárubeň opatřeny krycím nátěrem v odstínu RAL upřesněn na KO stavy bez prosklení</p> <p>PROSKLENÍ: bez prosklení</p> <p>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ: kování s cylindrickým zámkem, kliky z obou stran</p> <p>PRÁH: přechodová durálová štba kovena do podlahy</p> <p>OSTATNÍ: šátek s označením místoností</p> | 0 | 2 | 2 | |
| T05 | | <p>PROVEDENÍ: Repлика přirodních masivních dřevěných dveří, pň, vč. masivní dřev, zárubně, pravé</p> <p>SKLADBNÝ ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: masivní dřevěná profilovaná rámová zárubeň do zřiva tl. 600 mm</p> <p>MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: pň, dřevěné masivní třído s ozdobnými lštami die stávajících dveří, - dveře i zárubeň opatřeny krycím nátěrem v odstínu RAL upřesněn na KO stavy bez prosklení</p> <p>PROSKLENÍ: bez prosklení</p> <p>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ: kování s cylindrickým zámkem, kliky z obou stran</p> <p>PRÁH: přechodová durálová štba kovena do podlahy</p> <p>OSTATNÍ: šátek s označením místoností</p> | 0 | 1 | 1 | |
| T06 | | <p>PROVEDENÍ: Repлика přirodních masivních dřevěných dveří, pň, vč. masivní dřev, zárubně, levé</p> <p>SKLADBNÝ ROZMĚR: 950/2100 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: masivní dřevěná profilovaná rámová zárubeň do zřiva tl. 300 mm</p> <p>ÚPRAVA OSSPO: bez mašla, spodní část dveří s úpravou proti mechanickému poškození</p> <p>MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: pň, dřevěné masivní třído s ozdobnými lštami die stávajících dveří, - dveře i zárubeň opatřeny krycím nátěrem v odstínu RAL upřesněn na KO stavy bez prosklení</p> <p>PROSKLENÍ: bez prosklení</p> <p>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ: kování se zámkem FAB, generální KČ, kliky z obou stran, samozavírač</p> <p>PRÁH: přechodová durálová štba kovena do podlahy</p> <p>OSTATNÍ: šátek s označením místoností</p> | 0 | 1 | 1 | |
| T07 | | <p>PROVEDENÍ: Repлика přirodních masivních dřevěných dveří, pň, vč. masivní dřev, zárubně, levé</p> <p>SKLADBNÝ ROZMĚR: 950/2100 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: masivní dřevěná profilovaná rámová zárubeň do zřiva tl. 500 mm</p> <p>ÚPRAVA OSSPO: bez mašla, spodní část dveří s úpravou proti mechanickému poškození</p> <p>MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: pň, dřevěné masivní třído s ozdobnými lštami die stávajících dveří, - dveře i zárubeň opatřeny krycím nátěrem v odstínu RAL upřesněn na KO stavy bez prosklení</p> <p>PROSKLENÍ: bez prosklení</p> <p>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ: nové kování die ČSN EN 179 s cylindrickým zámkem, kliky z obou stran, samozavírač dřevěný, impregnovaný, nátěr lesklý odstín dub, koveno do podlahy</p> <p>OSTATNÍ: šátek s označením místoností</p> <p>POZNÁNKY ODOOLNOSTI EN 30 DP3</p> | 0 | 1 | 1 | |

POZNÁMKA:

- Konkrétní barevné provedení oken a dveří bude upřesněno die předloženého vzorníku dodavatele stavby na KO
- Montáž vnějších výplní otvorů řešit pomocí dilatační pásky, vnější i vnitřní těsnící páskou "EW" na systémové lepidlo s disperzi a těsnícími tmely, dutiny vyplnit PUR pěnou.
- Kování rámu do stávajícího cihelného zřiva na kovové ploché kotvy na turbobruty s hmoždinkami.
- Objekt není zateplen vnějším fasádním zateplovacím systémem, součástí stavby není následná montáž KZ

SPECIFIKACE VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

| OZN. | SCHEMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTÉRIÉRU | POPIS VÝROBKU | POČET (KS) | | | POZN. |
|------|--|---|------------|------|---|-------|
| | | | 1.NP | 2.NP | Σ | |
| P01 | | <p>PROVEDENÍ: čtyřkřídlé okno s potěrcem a sloupkem</p> <p>SKLADBNÝ ROZMĚR: 2300/1630 mm</p> <p>OTEVŘÁNÍ: otevřené, sklápěcí, die schéma, bude upřesněno při zaměření zřábujícím stavěnká</p> <p>MATERIÁL: dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější i vnitřní bava rámu bílá</p> <p>PROSKLENÍ: tepelněizolační dvojsklo se zasklávací lištou, ČGJ, Uw=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní fólie CONNEX 33.1 (6ko 4mm+filte+6ko 4mm)</p> <p>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY: celobohobové kování s mikroventilací, ovládací pohybovou klikou z vnitřní strany, včetně interierové horizontální žaluzie ISO 25 (filnikové lamely, ovládací na PVC řetězek)</p> <p>PARAPETY: vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - AL, pňch tl. 0,7 mm, např. antracit</p> | 0 | 3 | 3 | |
| P02 | | <p>PROVEDENÍ: dvojkřídlé okno s potěrcem</p> <p>SKLADBNÝ ROZMĚR: 1150/1630 mm</p> <p>OTEVŘÁNÍ: otevřené, sklápěcí, die schéma, bude upřesněno při zaměření zřábujícím stavěnká</p> <p>MATERIÁL: dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější i vnitřní bava rámu bílá</p> <p>PROSKLENÍ: tepelněizolační dvojsklo se zasklávací lištou, ČGJ, Uw=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní fólie CONNEX 33.1 (6ko 4mm+filte+6ko 4mm)</p> <p>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY: celobohobové kování s mikroventilací, ovládací pohybovou klikou z vnitřní strany, včetně interierové horizontální žaluzie ISO 25 (filnikové lamely, ovládací na PVC řetězek)</p> <p>PARAPETY: vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - AL, pňch tl. 0,7 mm, např. antracit</p> | 0 | 2 | 2 | |
| P03 | | <p>PROVEDENÍ: Sestava 7-mi křídla okna, se 4-mi potěrci a ovládací skupky</p> <p>SKLADBNÝ ROZMĚR: 2500/2500 mm</p> <p>OTEVŘÁNÍ: otevřené, sklápěcí, die schéma, bude upřesněno při zaměření zřábujícím stavěnká</p> <p>MATERIÁL: dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější i vnitřní bava rámu bílá</p> <p>PROSKLENÍ: tepelněizolační dvojsklo se zasklávací lištou, ČGJ, Uw=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní fólie CONNEX 33.1 (6ko 4mm+filte+6ko 4mm)</p> <p>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY: celobohobové kování s mikroventilací, ovládací pohybovou klikou z vnitřní strany, včetně interierové horizontální žaluzie ISO 25 (filnikové lamely, ovládací na PVC řetězek)</p> <p>PARAPETY: vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - AL, pňch tl. 0,7 mm, např. antracit</p> | 0 | 8 | 8 | |
| P04 | | <p>PROVEDENÍ: Vstřední dveře, masivní, ze 2/3 prosklené</p> <p>SKLADBNÝ ROZMĚR: 1150/2100 mm, čGJ pňchod 5-8mm, 900 mm</p> <p>ÚPRAVA OSSPO: madlo na vnitřní straně otevřených dveří, spodní část dveří s úpravou proti mechanickému poškození do V=400 mm</p> <p>MATERIÁL: dřevěné masivní profily Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější i vnitřní bava rámu bílá</p> <p>PROSKLENÍ: tepelněizolační dvojsklo se zasklávací lištou, ČGJ, Uw=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní fólie CONNEX 33.1 (6ko 4mm+filte+6ko 4mm)</p> <p>KOVÁNÍ, ZÁMEK, OVLÁDÁNÍ: Panikové kování die ČSN EN 1125, se zámkem FAB, generální KČ, bez prahu s přechodovou durálovou lištou, koveno do bet. mazaniny,</p> <p>PRÁH: ve spodní části dveří osazen dšic kerá!</p> | 0 | 1 | 1 | |
| P05 | | <p>PROVEDENÍ: jednokřídlé okno, sklápěcí</p> <p>SKLADBNÝ ROZMĚR: 950/550 mm</p> <p>OTEVŘÁNÍ: sklápěcí, die schéma, bude upřesněno při zaměření zřábujícím stavěnká</p> <p>MATERIÁL: 5-ti komorové plastové profily s výřubou Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější i vnitřní bava šedá</p> <p>PROSKLENÍ: tepelněizolační dvojsklo se zasklávací lištou, mléčné, Uw=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní fólie CONNEX 33.1 (6ko 4mm+filte+6ko 4mm)</p> <p>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY: celobohobové kování s mikroventilací, ovládací pohybovou klikou z vnitřní strany, včetně interierové horizontální žaluzie ISO 25 (filnikové lamely, ovládací na PVC řetězek)</p> <p>PARAPETY: vnitřní parapet - zateplený betonový potěr, opatřený ochranným disperzním nátěrem vnější parapet - popěsek, Pz, pňch lmené hrěšy</p> | 2 | 0 | 2 | |

VŠEKÉRY VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVĚBNÍHO OTVORU SKLADBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMEŘIT PŘESNĚ NA STAVĚ !!!

SPECIFIKACE PARAPETŮ

| OZN. | NÁHLED | POPIS VÝROBKU | POČET (KS) | | | POZN. |
|------|--------|---|------------|------|---|-------|
| | | | 1.NP | 2.NP | Σ | |
| K01 | | <p>POPIS PRVKU: Vnější okenní parapet s olopovým nosem 40 mm, kempřský výrobek</p> <p>ROZMĚR / BARVA: RŠ = 333 mm / např. tmavě hrěšá - odstín upřesnit stavěnká na KO</p> <p>MATERIÁL / PROVEDENÍ: AL, pňch s povrchovou úpravou, tl. pňchu 0,7 mm, lepeno na vyrovnaný podklad tlumením lepidlem</p> <p>1.NP - DÉLKY: 2,3*3+1,2*2 Σ = 9,3 m</p> <p>2.NP - DÉLKY: 2,5*8 Σ = 20,0 m</p> | 0 | 0 | 0 | |
| DP1 | | <p>POPIS PRVKU: Vnitřní okenní parapet se zaboremým nosem 40 mm</p> <p>ROZMĚR / BARVA: Šířka podzafky parapetu = 330 mm / bava bílá</p> <p>MATERIÁL / PROVEDENÍ: Dřevěný parapet potažen ořezávacíou meálninovou fólií, lepeno na vyrovnaný podklad, boký parapetu opatřený ABS hranou</p> <p>1.NP - DÉLKY: 2,3 m</p> | 0 | 0 | 0 | |
| DP2 | | <p>POPIS PRVKU: Vnitřní okenní parapet se zaboremým nosem 40 mm</p> <p>ROZMĚR / BARVA: Šířka podzafky parapetu = 260 mm / bava bílá</p> <p>MATERIÁL / PROVEDENÍ: Dřevěný parapet potažen ořezávacíou meálninovou fólií, lepeno na vyrovnaný podklad, boký parapetu opatřený ABS hranou</p> <p>1.NP - DÉLKY: 2,3*2+1,2*2 Σ = 7,0 m</p> | 0 | 0 | 0 | |
| DP3 | | <p>POPIS PRVKU: Vnitřní okenní parapet se zaboremým nosem 40 mm</p> <p>ROZMĚR / BARVA: Šířka podzafky parapetu = 210 mm / bava bílá</p> <p>MATERIÁL / PROVEDENÍ: Dřevěný parapet potažen ořezávacíou meálninovou fólií, lepeno na vyrovnaný podklad, boký parapetu opatřený ABS hranou</p> <p>2.NP - DÉLKY: 2,5*8 Σ = 20,0 m</p> | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|---------------------|--|
| Vypracoval: | Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Týřinec mobil: +420 776 213 159 / csiar@lay-out.cz |
| Investor: | Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov |
| Místo stavby: | Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, parc.č. 632 |
| Název stavby: | Nástavba části objektu 2.NP DDM č.p. 145 s přístavbou zadního schodiště s výřatem do 2.NP |
| Datum vypracování: | 12 / 2016 |
| Stupeň dokumentace: | DP5 |
| Číslo zakázky: | L2016-26 |
| Měřtko: | |
| Číslo výkresu: | D.01.17 |

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ