



LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETON PROSTÝ C20/25
- DRČENÉ KAMENIVO fr. 16-32mm, popř. DLE POPISU SKLADBY
- PODSYP ZE ŠTERKOPÍSKU
- ASFALTOVÝ POVRCH Z LITÉHO DRENÁŽNÍHO ASFALTU AKD - 8, AKD - 16
- PŮVODNÍ ZEMINA
- SPORTOVNÍ POVRCH - Modulový venkovní polypropylenový povrch s dvouúrovňovým mřížkovým rastroem o minimálním formátu modulu 305x305mm a minimální tloušťce 15,5mm. Odpružení povrchu je dáno spodním systémem ohebných jehliček. Povrch je schválen dle EN 14877 a je certifikován na základní míčové sporty FIBA, FIVB, IHF, ITF aj.

SEZNAM SKLADEB

- S1 -SPORTOVNÍ POVRCH - Modulový venkovní polypropylenový povrch s dvouúrovňovým mřížkovým rastroem o minimálním formátu modulu 305x305mm a minimální tloušťce 15,5mm. Odpružení povrchu je dáno spodním systémem ohebných jehliček. Povrch je schválen dle EN 14877 a je certifikován na základní míčové sporty FIBA, FIVB, IHF, ITF aj.
- ASFALTOVÝ KOBEREČ DRENÁŽNÍ JEMNÝ AKD-8, tl. 40mm
 - ASFALTOVÝ KOBEREČ DRENÁŽNÍ HRUBÝ AKD-16, tl.40mm
 - POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ ZE SILNIČNÍ EMULZE 0,7kg/m2
 - PODKLAD Z DRČENÉHO KAMENIVA fr:8-16mm, tl.50mm
 - PODKLAD Z DRČENÉHO KAMENIVA fr:16-32mm, tl.150mm
 - PODKLAD ZE ŠTERKOPÍSKU tl.50mm

Tato dokumentace slouží jako dokumentace pro provádění stavby zpracovaná dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb.			
±0.000=393.580 m.n.m.			
NÁZEV STAVBY: Multifunkční plocha - Lisky			
INVESTOR:	Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov	DATUM:	12/2016
OBEC:	Jablunkov	FORMÁT:	8xA4
HL. PROJEKTANT:	Ing. arch. Marek Pyszko	KČ:	Jablunkov (656305)
KRESLIL:	Ing. Ivo Králík	odum atelier - na.s.r.o.	
KONTROLOVAL:	Ing. arch. Marek Pyszko	Nádražní 49, 739 91 Jablunkov	
STUPĚŇ:	Dokumentace pro provádění stavby	Č.:	29462525 www.nodum.cz
NÁZEV VÝKRESU:	VÝKRES ZÁKLADŮ	2016.026.s	
MĚŘÍTKO:	1:50	AUTORIZACE:	
		VÝKRES Č.:	D.1.1.b.03