




TABULKA VÝZTUŽE S TVARY OHYBU NA VNEJŠÍ LÍC								
C. POL.	D (mm)	POCET	JAKOST	DĚLKA	Kg/m	HMOTNOST	TVARY VÝZTUŽE	
R1	14	10	R	2740	3.38	33.8		160 700
R2	14	10	R	2650	3.27	32.7		160 675 1090
CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE (kg):						66.5		



BETONOVÁ PATKA  
1200x1200mm  
S.H. -1,000m  
H.H -0,200m

BETON C20/25XC2  
BETONÁRSKÁ VÝZTUŽ B500B  
KRYTÍ 40mm

PODKLADNÍ BETON C12/15, TL. 60mm



TABULKA VÝZTUŽE - STREDNÍ DÉLKA OSY PRUTU

C. POL.	R (mm)	DĚLKA 1ks(m)	POCET (ks)	CELKOVÁ DÉLKA (m)											
				R6	R8	R10	R12	R14	R16	R18	R20	R22	R25	R28	R32
R1	14	2.740	10	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R2	14	2.650	10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKOVÁ DÉLKA (m)				0.00	0.00	0.00	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HMOTNOST 1bm (kg/m)				0.220	0.395	0.617	0.888	1.208	1.578	1.998	2.466	2.984	3.853	4.834	6.313
CELK. HMOTNOST Rx (kg)				0.00	0.00	0.00	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)				66.29											

TABULKA SÍTÍ

C.	POCET	PRUMER / OKO / ROZMER	HMOTNOST	HMOTNOST
POL	(ks)		(1 ks)	CELKEM
AS1	1	8/8-100/100-1130x1130	9.8	9.8
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)			9.8	

DÍLEČ: C3	
w*h"l: 1200 • 1200 • 800	
Pocet: 1	Objem (m3): 1.15
Material: C20/25	Hmotnost (kg): 2765

ZAKÁZKA: ALTAN	
OBJEKT: BETONOVÝ DÍLEČ	
INVESTOR: MESTO JABLUNKOV	

Konstruktor: ING. CMIEL	VÝZTUŽ: S 500 ( POKUD NENÍ UVEDENO JINAK )	POLOMER OHNUTÍ PRUTU: 2,5*D <sub>Dk</sub>	
Datum: 27.03.2020	MINIMÁLNÍ KRYTÍ: 2*D <sub>Dk</sub> ( POKUD NENÍ UVEDENO JINAK )	PROMÍTÁNÍ	PRVNÍ KVADRANT
Meritko: 1:10	Tel.: +725043164 E-mail: info@kpstatika.cz Internet: www.kpstatika.cz	Císlo zakázky: <b>20-003-003</b>	
Pocet A4: 2x	D.1.2.02	Wkres: <b>C.3</b>	Velikost: <b>A3</b>
		Stav:	
		SCHÉMA ARMOVÁNÍ - ŽB PATKA	