

a) Identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby

Název stavby: bourací práce
HASIČSKÁ ZBROJNICE č.p. 172
odstranění sušící věže

Místo stavby: Obec Jablunkov
katastrální území Jablunkov
parc. č. 291

Stavebník: Město Jablunkov
Dukelská 144
739 91 Jablunkov

Projektant: Přemysl Cieslar
Beskydská 697
73961 Třinec – Lyžbice

Kontroloval: Ing. Aleš Kozielek
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
zapsán v evidenci vedené ČKAIT pod číslem 1102999

Adresa:
Dlouhá 373, 739 92 Návší

Stávající budova je využívána jako hasičská zbrojnice s trvalým celodenním provozem. Předmětem projektu je odstranění sušící věže, která je ve špatném stavebně technickém stavu a hrozí její nekontrolovatelné zhroucení. Součástí odstranění stavby je přeložení stožáru se sirénou ze sušící věže na objekt hasičské zbrojnice.

b) Údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných zájmech

Pozemky dotčené stavbou:

Parc. č.	Druh pozemku	Vlastník pozemku
291	zastavěná plocha a nádvoří	Město Jablunkov; Dukelská 144; 73991 Jablunkov
290	zastavěná plocha a nádvoří	Král Emil, Zahradní 739, 739 91 Jablunkov
292/2	zastavěná plocha a nádvoří	SJM Bojko Jiří MUDr. a Bojková Věra, Bojko Jiří MUDr., Jablunkov 292, 73991 Jablunkov Bojková Věra, Písek 842, 739 84 Písek

c) Splnění požadavků dotčených orgánů

Žádné dotčené orgány doposud nevznesly požadavek týkající se stavebního záměru odstranění části stavby. Případné požadavky a doporučení dotčených orgánů státní správy vznesené v rámci projednávání dokumentace před zahájením veřejnoprávního řízení budou zaneseny do předkládané dokumentace čistopisu k danému řízení nebo budou její samostatnou přílohou.

d) Termín zahájení, doba trvání bouracích prací

Zahájení bouracích prací

2012

Doba trvání bouracích prací

2–3 týdny

e) Vliv na okolí stavby

V období provádění demolice objektu je nutno počítat se zvýšeným pohybem dopravní techniky a stavebních mechanismů a strojů a se zvýšeným pohybem zaměstnanců dodavatele stavby, dále pak se zvýšeným hlukem způsobenou odvozem sutin a činností stavebních mechanismů, strojů a pracovního nářadí.

Po odstranění stavby bude provedeno zasypání stavební jámy zeminou lehce těžitelnou, se zahumusováním vrchní vrstvy tl. 100 mm a následným zatravněním.

Vypracoval: Přemysl Cieslar