



SPECIFIKACE ZÁMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ					
OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTÉRIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)		POZN.
			1.PP	Σ	
Z01		PROVEDENÍ Oprava původní jednotlivé kovové mříže SKLADBNÝ ROZMĚR 900/1350 mm MATERIÁL obvodový plechový prut R10 40x1, výškové výřpiř háčeků pr. 16 mm KOTVENÍ kotveno přes obvodový lem do zdiva na chemické kotvy cca 6 ks HMOTNOST 1KS cca 29 kg POVRCHOVÁ ÚPRAVA odstranění rtí nečistot a přirodního náletu nálet syntetický barva draží lesklý povrch 3x antikorozní, 1x zálkenní, 2x email	2	2	
Z02		PROVEDENÍ Oprava původní jednotlivé kovové mříže SKLADBNÝ ROZMĚR 1530/1350 mm MATERIÁL obvodový plechový prut R10 40x1, výškové výřpiř háčeků pr. 16 mm KOTVENÍ kotveno přes obvodový lem do zdiva na chemické kotvy cca 6 ks HMOTNOST 1KS cca 48 kg POVRCHOVÁ ÚPRAVA odstranění rtí nečistot a přirodního náletu nálet syntetický barva draží lesklý povrch 3x antikorozní, 1x zálkenní, 2x email	1	1	
Z03		PROVEDENÍ Oprava původní jednotlivé kovové mříže SKLADBNÝ ROZMĚR 8100/1350 mm MATERIÁL obvodový plechový prut R10 40x1, výškové výřpiř háčeků pr. 16 mm KOTVENÍ kotveno přes obvodový lem do zdiva na chemické kotvy cca 6 ks HMOTNOST 1KS cca 29 kg POVRCHOVÁ ÚPRAVA odstranění rtí nečistot a přirodního náletu nálet syntetický barva draží lesklý povrch 3x antikorozní, 1x zálkenní, 2x email	2	2	
Z05		PROVEDENÍ Nové jednotlivé kovové mříž - napodobenina původních mříží viz. sčítavěč Z01-Z03 SKLADBNÝ ROZMĚR 1200/2000 mm MATERIÁL obvodový plechový prut R10 40x1, výškové výřpiř háčeků pr. 16 mm KOTVENÍ kotveno přes obvodový lem do zdiva na chemické kotvy cca 6 ks HMOTNOST 1KS cca 47 kg POVRCHOVÁ ÚPRAVA odstranění rtí nečistot a přirodního náletu nálet syntetický barva draží lesklý povrch 3x antikorozní, 1x zálkenní, 2x email	4	4	
Z06		PROVEDENÍ Nové jednotlivé kovové mříž - napodobenina původních mříží viz. sčítavěč Z01-Z03 SKLADBNÝ ROZMĚR 1200/1300 mm MATERIÁL obvodový plechový prut R10 40x1, výškové výřpiř háčeků pr. 16 mm KOTVENÍ kotveno přes obvodový lem do zdiva na chemické kotvy cca 6 ks HMOTNOST 1KS cca 37 kg POVRCHOVÁ ÚPRAVA odstranění rtí nečistot a přirodního náletu nálet syntetický barva draží lesklý povrch 3x antikorozní, 1x zálkenní, 2x email	3	3	
Z07		PROVEDENÍ Nové jednotlivé kovové mříž - napodobenina původních mříží viz. sčítavěč Z01-Z03 SKLADBNÝ ROZMĚR 1530/1350 mm MATERIÁL obvodový plechový prut R10 40x1, výškové výřpiř háčeků pr. 16 mm KOTVENÍ kotveno přes obvodový lem do zdiva na chemické kotvy cca 6 ks HMOTNOST 1KS cca 48 kg POVRCHOVÁ ÚPRAVA odstranění rtí nečistot a přirodního náletu nálet syntetický barva draží lesklý povrch 3x antikorozní, 1x zálkenní, 2x email	2	2	
Z08		PROVEDENÍ Nové jednotlivé kovové mříž - napodobenina původních mříží viz. sčítavěč Z01-Z03 SKLADBNÝ ROZMĚR 1200/1360 mm MATERIÁL obvodový plechový prut R10 40x1, výškové výřpiř háčeků pr. 16 mm KOTVENÍ kotveno přes obvodový lem do zdiva na chemické kotvy cca 6 ks HMOTNOST 1KS cca 38 kg POVRCHOVÁ ÚPRAVA odstranění rtí nečistot a přirodního náletu nálet syntetický barva draží lesklý povrch 3x antikorozní, 1x zálkenní, 2x email	3	3	
VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!					

VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!

SPECIFIKACE ZÁMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ																	
OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)		POZN.												
			1.PP	Σ													
Z09		<table><tr><td>PROVEDENÍ</td><td>Nové jednodílná kovová mříž - napodobenina původních mříží viz. sčítavěč Z01-Z03</td></tr><tr><td>SKLADBNÝ ROZMĚR</td><td>810/1350 mm</td></tr><tr><td>MATERIÁL</td><td>obvodový plechový prut R10 40x1, výškové výřpiř háčeků pr.: 16 mm</td></tr><tr><td>KOTVENÍ</td><td>kotveno přes obvodový lem do zdiva na chemické kotvy cca 6 ks</td></tr><tr><td>HMOTNOST 1KS</td><td>cca 29 kg</td></tr><tr><td colspan="2">odstranění za neúčasti a přivolenho nálezu náleš syntetický barva dražší lesklý povrch 3x anubaronci, 1x zlatěhří, 2x email</td></tr></table>	PROVEDENÍ	Nové jednodílná kovová mříž - napodobenina původních mříží viz. sčítavěč Z01-Z03	SKLADBNÝ ROZMĚR	810/1350 mm	MATERIÁL	obvodový plechový prut R10 40x1, výškové výřpiř háčeků pr.: 16 mm	KOTVENÍ	kotveno přes obvodový lem do zdiva na chemické kotvy cca 6 ks	HMOTNOST 1KS	cca 29 kg	odstranění za neúčasti a přivolenho nálezu náleš syntetický barva dražší lesklý povrch 3x anubaronci, 1x zlatěhří, 2x email		1	1	
PROVEDENÍ	Nové jednodílná kovová mříž - napodobenina původních mříží viz. sčítavěč Z01-Z03																
SKLADBNÝ ROZMĚR	810/1350 mm																
MATERIÁL	obvodový plechový prut R10 40x1, výškové výřpiř háčeků pr.: 16 mm																
KOTVENÍ	kotveno přes obvodový lem do zdiva na chemické kotvy cca 6 ks																
HMOTNOST 1KS	cca 29 kg																
odstranění za neúčasti a přivolenho nálezu náleš syntetický barva dražší lesklý povrch 3x anubaronci, 1x zlatěhří, 2x email																	
Z10		<table><tr><td>PROVEDENÍ</td><td>Nové jednodílná kovová mříž</td></tr><tr><td>SKLADBNÝ ROZMĚR</td><td>1060/870 mm</td></tr><tr><td>MATERIÁL</td><td>obvodový lem z L-profilu 30x30x2,5, výřpiř z tahokovu tl. 0,5 mm</td></tr><tr><td>KOTVENÍ</td><td>kotveno přes obvodový lem do zdiva na chemické kotvy cca 6 ks</td></tr><tr><td>HMOTNOST 1KS</td><td>cca 9 kg</td></tr><tr><td colspan="2">náleš syntetický barva dražší lesklý povrch 3x anubaronci, 1x zlatěhří, 2x email</td></tr></table>	PROVEDENÍ	Nové jednodílná kovová mříž	SKLADBNÝ ROZMĚR	1060/870 mm	MATERIÁL	obvodový lem z L-profilu 30x30x2,5, výřpiř z tahokovu tl. 0,5 mm	KOTVENÍ	kotveno přes obvodový lem do zdiva na chemické kotvy cca 6 ks	HMOTNOST 1KS	cca 9 kg	náleš syntetický barva dražší lesklý povrch 3x anubaronci, 1x zlatěhří, 2x email		1	1	
PROVEDENÍ	Nové jednodílná kovová mříž																
SKLADBNÝ ROZMĚR	1060/870 mm																
MATERIÁL	obvodový lem z L-profilu 30x30x2,5, výřpiř z tahokovu tl. 0,5 mm																
KOTVENÍ	kotveno přes obvodový lem do zdiva na chemické kotvy cca 6 ks																
HMOTNOST 1KS	cca 9 kg																
náleš syntetický barva dražší lesklý povrch 3x anubaronci, 1x zlatěhří, 2x email																	
VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!																	

VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!

Výpracoval : Přemysl Čestný, Besedská 697, 729 61 Trinec mobil: +420 776 213 159 / cestny@lay-out.cz		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ lay-out
Investor : Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov		
Místo stavby : Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, parc.č. 631		
Název stavby : udržovací práce		
STARÁ RADNICE č.p. 144		
oprava a výměna oken		
Výkres : VÝPIS ZÁMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ		Počet formátů : 4 A4
		Datum vypracování : 01 / 2014
		Stupeň dokumentace : DPS
		Číslo zakázky : L2014-02
Měřitko :		Číslo výkresu : D.08