

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o.
Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556
e-mail: a-vital@seznam.cz, [http: www.a-vital.cz](http://www.a-vital.cz)

C. STAVEBNÍ ČÁST
SO 701 OPLOCENÍ POZEMKŮ
Technická zpráva

(Vypracováno dle vyhlášky 146/2008 Sb.)

Investor : **Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov**

Stavba : **Cyklostezka Jablunkov - Žihla**

Stupeň: **Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby**

Zakázka číslo : 12/13

Číslo archivní : B259/13

Vypracoval:	Bc. David Klimša	Datum:	Leden 2014
Zodp. projektant:	Ing. Zdenka Makohuzová	Počet stran:	3

a) identifikační údaje objektu

1) označení stavby

Cyklostezka Jablunkov - Žihla

2) objednatel stavby

	Město Jablunkov
Sídlo:	Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
IČO:	00296759

3) zhotovitel projektové dokumentace

Název firmy a adresa:	A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava 1
IČO:	60779594
DIČ:	CZ 60779594
Odpovědný projektant:	Ing. Zdenka Makohuzová, autorizace podle zákona 360/1992 Sb. pro pozemní a vodohospodářské stavby, vydaná ČKAIT, dne 15.12.1995, pod č. 1101308 Ing. Skupník Miroslav, autorizace podle zákona 360/1992 Sb., pro dopravní stavby, vydaná ČKAIT 8.4.1994 pod č. 1100479
Zpracovatel:	Bc. David Klimša – projektant

b) stručný popis stavby

V úseku č. 1 je umístěn místo původní kamenné zídky nový plot. Plot je délky 30 m.

Pozinkované sloupky (celkem 14 ks) s poplastováním zelené barvy jsou výšky 2200 mm, průměr 48 mm. Sloupky jsou uloženy v základové patce. Hloubka základové patky je 600 mm, průměr 300 mm. Patka je vybetonována betonem třídy C20/25. Sloupky jsou zapuštěny v základové patce do hl. 500 mm. Mezi jednotlivé sloupky jsou umístěny podhrabové desky (13 ks) rozměru 2450x300x50, které jsou uloženy v betonovém loži beton třídy C20/25 hl. zabetonování 100 mm. Mezi sloupky je nataženo pletivo se

zapletým napínacím drátem, pletivo s PVC úpravou, výška pletiva 150 mm, oka 50x50 mm, síla drátu po poplastování 2,5 mm. První, lomové a konečné sloupky jsou podepřeny sloupkovými vzpěrami, které jsou uloženy do základové patky. Délka sloupku je 2000 mm, zelený s PVC úpravou, navrženo celkem 6 ks.

Je navržena zahradní brána dvoukřídlá, 1500 x 3600 mm, zelená, FAB, 2x sloupky výška 2000 mm průměr 60 mm. Dále zahradní brána dvoukřídlá, 1600 x 3600 mm, zelená, FAB, 2x sloupky výška 2000 mm průměr 60 mm. Dále je navržena zahradní branka jednokřídlá 1500 x 1000 mm, zelená, FAB, sloupek výška 2000 mm, průměr 60 mm.

V úseku č.2 je umístěn plot délky 18 m. Pozinkované sloupky (celkem 8 ks) s poplastováním zelené barvy jsou výšky 2100 mm, průměr 48 mm. Sloupky jsou uloženy v základové patce. Hloubka základové patky je 600 mm, průměr 300 mm. Patka je vybetonována betonem třídy C20/25. Sloupky jsou zapuštěny v základové patce do hl. 500 mm. Mezi sloupky je nataženo pletivo se zapletým napínacím drátem, pletivo s PVC úpravou, výška pletiva 160 mm, oka 50x50 mm, síla drátu po poplastování 2,5 mm. První a konečné sloupky jsou podepřeny sloupkovými vzpěrami, které jsou uloženy do základové patky. Délka sloupku je 2000 mm, zelený s PVC úpravou, navrženo celkem 4 ks.

<i>Zpracoval:</i>	A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. Ostrava
	
	Bc. David Klimša
	
<i>Schválil:</i>	Ing. Zdenka Makohuzová
<i>Datum:</i>	01/2014