

Stávající rozvod studené vody
veden pod stropem chodby

Stávající rozvod studené vody
i s dvěma rohovými ventily
zdemontovat

Nový rozvod studené vody
napojit na stávající rozvod vody

LEGENDA:

--- rozvod studené vody pitné DN 15

Wc - Záchod s plastovou splachovací nádržíkou umístěnou dole

rv - Rohový ventil


POZNÁMKA:

- Rozvod vody bude veden po stěně a taky ve stěně
- Rozvod k jednotlivým zařizovacím předmětům bude umístěn v drážkách ve zdivu
- Rozvod vody bude proveden např. z materiálu EKOPLASTIK

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

01

Vypracoval :	Přemysl Cieslar, Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz
Investor :	Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Místo stavby :	Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, parc.č. 632
Název stavby :	
STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 1.NP OBJEKTU č.p. 145	
Výkres :	
PŮDORYS 2.NP – ÚPRAVA ROZVODŮ VODY	

	
Datum vypracování :	12 / 2014
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2014-86
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu :	D.05