






SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU		POČET (ks)	POZN.
				2.NP	
P01		PROVEDENÍ	jednokřídlové okno	2	VŠEKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	550/900 mm		
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí, dle požadavků stavebníka! nutno odsouhlasit před výrobou oken		
		MATERIÁL	5-ti komorové plastové profily s výztuhou $U_n=1,2 [W/(m^2.K)]$, vnější i vnitřní barva bílá		
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, $U_n=1,0 [W/(m^2.K)]$ bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání		
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany,		
		PARAPETY	vnitřní parapet - plastový bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý		
T01		PROVEDENÍ	Replika původních masivních dřevěných dveří, plné	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	700/1970 mm		
		ZÁRUBEŇ	masivní dřevěná profilovaná rámová zárubeň do zdiva tl. 180 mm		
		DVEŘNÍ KŘÍDLO	plné dřevěné křídlo s lištami dle stávajících dveří, ve spodní části čistící kartáč podlahy		
		PRÁH	přechodová duralová lišta kotvena do bet. mazaniny		
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	kování s dozickým zámkem a s klikou z obou stran		
T02		PROVEDENÍ	Stávající jednokřídlové masivní dřevěné dveře, plné, včetně masivního rámu zárubně	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	900/1970 mm		
		POPIS OPRAVY	vyspravení opravnými tmely, opatřit novým nátěrem dle výběru zástupce stavebníka		
		OSTATNÍ	osadit štítek s označením místnosti WC muži/ženy		

SPECIFIKACE PARAPETŮ

OZN.	NÁHLED	POPIS VÝROBKU		Délka	Počet ks
K01		POPIS PRVKU	Vnější okenní parapet s okapovým nosem 40 mm, klempířský výrobek	0,55 m'	2 ks
		ROZMĚR / BARVA	RŠ = 400 mm / např. tmavě hnědá - odstín upřesní stavebník na KD		
		MATERIÁL / PROVEDENÍ	Pz poplast. plech tl. plechu 0,7 mm, lepeno na vyrovnaný podklad bitumen. lepidlem		
D01		POPIS PRVKU	Vnitřní okenní parapet s okapovým nosem 40 mm	0,55 m'	2 ks
		ROZMĚR / BARVA	šířka podezdívky parapetu = 250 mm / barva bílá		
		MATERIÁL / PROVEDENÍ	Plastový komůrkový parapet potažený ořezuvzdornou melaminovou fólií, lepeno na vyrovnaný podklad nízkoexpanzní pěnou, boky parapetu opatřeny plastovými krytkami		