SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU		POČET (ks) 1.NP	2.NP	Σ	POZN.
P01		PROVEDENÍ	dvojkřídlé okno s poutcem	6	-	6	VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÍHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1150/1630 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí, dle schéma, bude upřesněno při zaměření zástupcem stavebníka				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC fetízek)				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P02		PROVEDENÍ	dvojkřídlé okno s poutcem	3	-	3	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1100/1630 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí, dle schéma, bude upřesněno při zaměření zástupcem stavebníka				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC fetízek)				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P03		PROVEDENÍ	dvojkřídlé okno s poutcem	1	-	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1200/1630 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí, dle schéma, bude upřesněno při zaměření zástupcem stavebníka				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC fetízek)				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P04		PROVEDENÍ	jednokřídlové okno	2	-	2	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	550/900 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí, dle schéma, bude upřesněno při zaměření zástupcem stavebníka				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] + mléčná fólie bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany,				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P05		PROVEDENÍ	dvojkřídlé okno bez sloupku	1	-	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1900/900 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí, dle schéma, bude upřesněno při zaměření zástupcem stavebníka				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC fetízek)				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P06		PROVEDENÍ	Sestava čtyřkřídlého okna s fixními nadsvětlíky a vstupními dveřmi s poutcem a dvěma sloupky	1	-	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	3600/3050 mm, světlost dvěřního otvoru min. 800/1970 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí, dle schéma, bude upřesněno při zaměření zástupcem stavebníka				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC fetízek)				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P07		PROVEDENÍ	trojkřídlové okno se sloupkem	2	-	2	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	2150/1050 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí, dle schéma, bude upřesněno při zaměření zástupcem stavebníka				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC fetízek)				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P08		PROVEDENÍ	trojkřídlové okno s kleneným fixním nadsvětlíkem, s dvěma sloupky a poutcem	1	-	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1600/1500 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí, dle schéma, bude upřesněno při zaměření zástupcem stavebníka				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC fetízek)				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P09		PROVEDENÍ	trojkřídlové okno s kleneným fixním nadsvětlíkem, s dvěma sloupky a poutcem	1	-	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	3100/1800 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí, dle schéma, bude upřesněno při zaměření zástupcem stavebníka				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC fetízek)				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P10		PROVEDENÍ	trojkřídlové okno s kleneným fixním nadsvětlíkem, s dvěma sloupky a poutcem	1	-	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	3150/1800 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí, dle schéma, bude upřesněno při zaměření zástupcem stavebníka				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC fetízek)				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU		POČET (ks) 1.NP	2.NP	Σ	POZN.
P11		PROVEDENÍ	dvojkřídlé okno s poutcem	1	-	1	VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÍHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1250/1630 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí, dle schéma				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC fetízek)				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P12		PROVEDENÍ	dvojkřídlé okno s poutcem	-	10	10	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1150/1700 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí, dle schéma				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)]				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC fetízek)				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P13		PROVEDENÍ	jednokřídlé okno	-	1	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1150/530 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)]				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany,				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P14		PROVEDENÍ	jednokřídlové okno	-	2	2	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	800/500 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany,				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P15		PROVEDENÍ	jednokřídlové okno	-	1	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	550/850 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany,				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P16		PROVEDENÍ	dvojkřídlé okno s poutcem	-	3	3	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1200/1780 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC fetízek)				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P17		PROVEDENÍ	dvojkřídlé okno s poutcem	-	1	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1200/1700 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)]				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC fetízek)				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
P18		PROVEDENÍ	jednokřídlové okno	1	-	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1000/500 mm				
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí				
		MATERIÁL	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], vnější barva rámů lazura, vnitřní barva rámu bílá				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)], s mléčnou fólií bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celoobvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany,				
		PARAPETY	vnitřní parapet - dřevěný bílý vnější parapet - poplast. Pz. plech tmavě hnědý				
T02		PROVEDENÍ	dvojkřídlové dveře, ze 2/3 prosklené s fixním nadsvětlíkem	1	-	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1750/2750 mm, dveře světlé výšky 1970 mm				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], ve spodní části přechodový AL profil vnější i vnitřní barva rámů bílá				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	bezpečnostní kování se zámkem FAB, kliky z obou stran, samozavírač s aretací GEZE - ve spodní části osazen čistící kartáč s gumovou stěrkou proti podfouknutí				
		PRÁH	přechodová duralová lišta kotvena do bet. mazaniny				
		OSTATNÍ	zpětná úprava podlahy do původního stavu				
T03		PROVEDENÍ	jednokřídlové dveře, ze 2/3 prosklené s fixním nadsvětlíkem	-	1	1	
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	950/2350 mm, dveře světlé výšky min. 1970 mm				
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo se zasklívací lištou, čiré, Un=1,0 [W/(m².K)] bezpečnostní prosklení z vnější strany s fólií CONNEX, proti vloupání				
		MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	dřevěné euro profily 68 Uw=1,2 [W/(m².K)], ve spodní části přechodový AL profil vnější i vnitřní barva rámů lazura				
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ	bezpečnostní kování se zámkem FAB, kliky z obou stran, samozavírač s aretací GEZE - ve spodní části osazen čistící kartáč s gumovou stěrkou proti podfouknutí				
		PRÁH	přechodová duralová lišta kotvena do bet. mazaniny				
		OSTATNÍ	zpětná úprava podlahy do původního stavu				

POZNÁMKA:

- Konkrétní barevné provedení oken a dveří bude upřesněno dle předloženého vzorníku dodavatele stavby na KD
- Montáž výplní na komprimační pásky + vnější i vnitřní těsnící páskou "EW" na systémové lepidlo s disperzí a těsnícími tmely, dutiny vyplnit PUR pěnou.
- Kotvení rámů do stávajícího cihelného zdiva na kovové ploché kotvy na turbovruty s hmoždinkami.
- Ostění výplní otvorů z vnitřní trany je řešeno opravou VC omítkou s malbou
- Ostění výplní otvorů z vnější trany je řešeno opravou břizolitové omítky
- Objekt není zateplen vnějším fasádním zateplovacím systémem, součásti stavby není následná montáž KZS

SPECIFIKACE PARAPETŮ

OZN.	NÁHLED	POPIS VÝROBKU	
K01		POPIS PRVKU	Vnější okenní parapet s okapovým nosem 40 mm, klempířský výrobek
		ROZMĚR / BARVA	RŠ = 400 mm / např. tmavě hnědá - odstín upřesní stavebník na KD
		MATERIÁL / PROVEDENÍ	Pz poplast. plech tl. plechu 0,7 mm, lepeno na vyrovnaný podklad bitumen. lepidlem
		1.NP - DÉLKY	1,25+1,15*6+1,1*3+1,2+0,55*2+1,9+1,3*2+2,15*2+1,6+3,1+3,15 Σ = 30,4 m´
		2.NP - DÉLKY	1,2*4+1,15*11+0,8*2 Σ = 19,6 m´
K02		POPIS PRVKU	Vnější okenní parapet s okapovým nosem 40 mm, klempířský výrobek
		ROZMĚR / BARVA	RŠ = 200 mm / např. tmavě hnědá - odstín upřesní stavebník na KD
		MATERIÁL / PROVEDENÍ	Pz poplast. plech tl. plechu 0,7 mm, lepeno na vyrovnaný podklad bitumen. lepidlem
		1.NP - DÉLKY	1,0 m´
K03		POPIS PRVKU	Atypický vnější okenní parapet s okapovým nosem 40 mm, klempířský výrobek, - upraveno pro přiléhající dřev. zeď
		ROZMĚR / BARVA	RŠ = 400 mm / např. tmavě hnědá - odstín upřesní stavebník na KD
		MATERIÁL / PROVEDENÍ	Pz poplast. plech tl. plechu 0,7 mm, lepeno na vyrovnaný podklad bitumen. lepidlem
		2.NP - DÉLKY	0,55 m´
D01		POPIS PRVKU	Vnitřní okenní parapet se zalomeným nosem 40 mm
		ROZMĚR / BARVA	Šířka podezdívky parapetu = 80 mm / barva bílá
		MATERIÁL / PROVEDENÍ	Dřevěný parapet potažen otěruvzdornou melaminovou folií, lepeno na vyrovnaný podklad, boky parapetu opatřeny ABS hranou
		1.NP - DÉLKY	3,1+3,15 Σ = 6,25 m´
D02		POPIS PRVKU	Vnitřní okenní parapet se zalomeným nosem 40 mm
		ROZMĚR / BARVA	Šířka podezdívky parapetu = 150 mm / barva bílá
		MATERIÁL / PROVEDENÍ	Dřevěný parapet potažen otěruvzdornou melaminovou folií, lepeno na vyrovnaný podklad, boky parapetu opatřeny ABS hranou
		1.NP - DÉLKY	1,9+1,3*2+2,15*2+1,6 Σ = 10,4 m´
		2.NP - DÉLKY	1,15 m´
D03		POPIS PRVKU	Vnitřní okenní parapet se zalomeným nosem 40 mm
		ROZMĚR / BARVA	Šířka podezdívky parapetu = 200 mm / barva bílá
		MATERIÁL / PROVEDENÍ	Dřevěný parapet potažen otěruvzdornou melaminovou folií, lepeno na vyrovnaný podklad, boky parapetu opatřeny ABS hranou
		2.NP - DÉLKY	1,2*4+1,15*6 Σ = 11,7 m´
D04		POPIS PRVKU	Vnitřní okenní parapet se zalomeným nosem 40 mm
		ROZMĚR / BARVA	Šířka podezdívky parapetu = 250 mm / barva bílá
		MATERIÁL / PROVEDENÍ	Dřevěný parapet potažen otěruvzdornou melaminovou folií, lepeno na vyrovnaný podklad, boky parapetu opatřeny ABS hranou
		1.NP - DÉLKY	0,55*2 Σ = 1,1 m´
		2.NP - DÉLKY	0,55 m´
D05		POPIS PRVKU	Vnitřní okenní parapet se zalomeným nosem 40 mm
		ROZMĚR / BARVA	Šířka podezdívky parapetu = 300 mm / barva bílá
		MATERIÁL / PROVEDENÍ	Dřevěný parapet potažen otěruvzdornou melaminovou folií, lepeno na vyrovnaný podklad, boky parapetu opatřeny ABS hranou
		1.NP - DÉLKY	1,1*2+1,15*2 Σ = 4,5 m´
D06		POPIS PRVKU	Vnitřní okenní parapet se zalomeným nosem 40 mm
		ROZMĚR / BARVA	Šířka podezdívky parapetu = 400 mm / barva bílá
		MATERIÁL / PROVEDENÍ	Dřevěný parapet potažen otěruvzdornou melaminovou folií, lepeno na vyrovnaný podklad, boky parapetu opatřeny ABS hranou
		1.NP - DÉLKY	1,15*3+1,25+1,1 Σ = 5,8 m´
		2.NP - DÉLKY	1,15*4+0,8*2 Σ = 6,2 m´
D07		POPIS PRVKU	Vnitřní okenní parapet se zalomeným nosem 40 mm
		ROZMĚR / BARVA	Šířka podezdívky parapetu = 550 mm / barva bílá
		MATERIÁL / PROVEDENÍ	Dřevěný parapet potažen otěruvzdornou melaminovou folií, lepeno na vyrovnaný podklad, boky parapetu opatřeny ABS hranou
		1.NP - DÉLKY	1,15+1,2 Σ = 2,4 m´

01

Vypracoval :	Přemysl Cieslar, Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz
Investor :	Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Místo stavby :	Obec Jablunkov , k.ú. Jablunkov, parc.č. 632
Název stavby :	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č.P. 145 – VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
Výkres :	SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ lay-out

Datum vypracování :	12 / 2014
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2014-75
Měřítko :	
Číslo výkresu :	D.08