







SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - PLASTOVÉ VÝROBKY (S001)



OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)			POZN.
			1.PP	1.NP	Σ	
P01		PROVEDENÍ trojkřídlové okno se sloupkem				
	SKLADEBNÝ ROZMĚR	2100/1500 mm				
	OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí				
	MATERIÁL	plastové profily Un=1,2 [W/(m².K)], vnější i vnitřní barva hnědá				
	PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo, čtře, Un=1,1 [W/(m².K)] s bezpečnostní fólií				
	KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLNKY	celodobvodové kování s mikroventilací, ovládání klikou z vnitřní strany, včetně Interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC řetězce)				
	PARAPETY	vnitřní parapet - plastový zalomený š = 250 mm, barva hnědá vnější parapet - klempířský výrobek z poplast. plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm				
	PROVEDENÍ	trojkřídlové okno se sloupkem				
P02		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1900/1500 mm			
	OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí				
	MATERIÁL	plastové profily Un=1,2 [W/(m².K)], vnější i vnitřní barva hnědá				
	PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo, čtře, Un=1,1 [W/(m².K)] s bezpečnostní fólií				
	KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLNKY	celodobvodové kování s mikroventilací, ovládání klikou z vnitřní strany, včetně Interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC řetězce)				
	PARAPETY	vnitřní parapet - plastový zalomený š = 250 mm, barva hnědá vnější parapet - klempířský výrobek z poplast. plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm				
	PROVEDENÍ	dvojkřídlové okno bez sloupku				
	P03		SKLADEBNÝ ROZMĚR	1500/1500 mm		
	OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí				
	MATERIÁL	plastové profily Un=1,2 [W/(m².K)], vnější i vnitřní barva hnědá				
	PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo, čtře, Un=1,1 [W/(m².K)] s bezpečnostní fólií				
	KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLNKY	celodobvodové kování s mikroventilací, ovládání klikou z vnitřní strany				
	PARAPETY	vnitřní parapet - plastový zalomený š = 250 mm, barva hnědá vnější parapet - klempířský výrobek z poplast. plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm				
	PROVEDENÍ	dvojkřídlové okno bez sloupku				
	VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!					

VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - PLASTOVÉ VÝROBKY (S001)

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)			POZN.
			1.NP	1.NP	Σ	
P04		<div>PROVEDENÍ dvířákové okno bez sloupku</div> <div>SKLADEBNÝ ROZMĚR 1500/1500 mm</div> <div>OTEVÍRÁNÍ odvíravé, sklápěcí</div> <div>MATERIÁL plastové profily $U_n=1,2$ [W/(m²·K)], vnější i vnitřní barva hnědá</div> <div>PROSKLENÍ tepelněizolační dvojsklo, mléčné, $U_n=1,1$ [W/(m²·K)] s bezpečnostní fólií</div> <div>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPĹNKY celobrodové kování s mikroventilací, ovládání klikou z vnitřní strany</div> <div>PARAPETY vnitřní parapet - plastový zalomený š = 250 mm, barva hnědá vnější parapet - Klempiřský výrobek z poplast, plechu tl. 0,6 mm, Rš = 333 mm</div>	-	3	3	
P05		<div>PROVEDENÍ dvířákové okno bez sloupku</div> <div>SKLADEBNÝ ROZMĚR 1500/1500 mm</div> <div>OTEVÍRÁNÍ odvíravé, sklápěcí</div> <div>MATERIÁL plastové profily $U_n=1,2$ [W/(m²·K)], vnější i vnitřní barva hnědá</div> <div>PROSKLENÍ tepelněizolační dvojsklo, číré, $U_n=1,1$ [W/(m²·K)] s bezpečnostní fólií</div> <div>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPĹNKY celobrodové kování s mikroventilací, ovládání klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (třílínkové lamely, ovládání na PVC řetězky)</div> <div>PARAPETY vnitřní parapet - plastový zalomený š = 250 mm, barva hnědá vnější parapet - Klempiřský výrobek z poplast, plechu tl. 0,6 mm, Rš = 333 mm</div>	-	9	9	
P06		<div>PROVEDENÍ jednořádkové okno</div> <div>SKLADEBNÝ ROZMĚR 900/1500 mm</div> <div>OTEVÍRÁNÍ odvíravé, sklápěcí</div> <div>MATERIÁL plastové profily $U_n=1,2$ [W/(m²·K)], vnější i vnitřní barva hnědá</div> <div>PROSKLENÍ tepelněizolační dvojsklo, mléčné, $U_n=1,1$ [W/(m²·K)] s bezpečnostní fólií</div> <div>KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPĹNKY celobrodové kování s mikroventilací, ovládání klikou z vnitřní strany</div> <div>PARAPETY vnitřní parapet - plastový zalomený š = 250 mm, barva hnědá vnější parapet - Klempiřský výrobek z poplast, plechu tl. 0,6 mm, Rš = 333 mm</div>	-	4	4	
VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!						

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - PLASTOVÉ VÝROBKY (S001)

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET (ks)			POZN.
			1.PP	1.NP	Σ	
P07		PROVEDENÍ	jednookřídlové okno			VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	600/900 mm			
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí			
		MATERIÁL	plastové profily $U_n=1,2$ [W/(m².K)], vnější i vnitřní barva hnědá			
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo, čiré, $U_n=1,1$ [W/(m².K)] s bezpečnostní fólií			
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celobvodové kování s mikroventilací, ovládání klikou z vnitřní strany			
		PARAPETY	vnitřní parapet - plastový zalomený š = 250 mm, barva hnědá vnější parapet - klempířský výrobek z poplast. plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm			
P08		PROVEDENÍ	jednookřídlové okno			VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	600/900 mm			
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé, sklápěcí			
		MATERIÁL	plastové profily $U_n=1,2$ [W/(m².K)], vnější i vnitřní barva hnědá			
		PROSKLENÍ	tepelněizolační dvojsklo, čiré, $U_n=1,1$ [W/(m².K)] s bezpečnostní fólií			
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLŇKY	celobvodové kování s mikroventilací, ovládání klikou z vnitřní strany, včetně interiérové horizontální žaluzie ISO 25 (hliníkové lamely, ovládání na PVC řetězek)			
		PARAPETY	vnitřní parapet - plastový zalomený š = 250 mm, barva hnědá vnější parapet - klempířský výrobek z poplast. plechu tl. 0,6 mm, RŠ = 333 mm			