








### Legenda materiálu

-  Stávající cihelné zdivo, sokl prokládaný kamenem
-  Návrh dozdvíky z cihel (použit stejný materiál konstrukce)
-  Návrh pojízdná dlažba tl. 80 mm
-  Návrh kladecí vrstva frakce 0-4 mm
-  Návrh podkladní vrstva frakce 8-16, 16-32 mm
-  Terén
-  Návrh konstrukce

### Poznámka

- pozednice uloženy na zdivu budou položeny na asfaltové lepence
- viditelné prvky krovu budou hoblovány, impregnace bezbarvá
- před realizací ověřit výškové osazení objektu

S1  
Plechová krytina falcovaná  
z titanizinkového plechu 0,70 mm  
Vícevrstvá fólie lehkého typu s nakaširovanou  
strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken  
pojistná izolace lepenka 5 mm  
celoplošné bednění 25 mm

S2  
Dřevěný záklop na sráz 25 mm  
stropní trám 200/240 mm

S3  
betonová dlažba 80 mm  
kladecí vrstva frakce 0-4 40 mm  
podkladní vrstva frakce 4-32 250 mm

S4  
betonová dlažba 80 mm  
kladecí vrstva frakce 0-4 40 mm  
podkladní vrstva frakce 4-16 150 mm  
podkladní vrstva frakce 16-32 150 mm  
zhutněná pláň Edef 45 MPa

### SO 02 - Garáž

STUDIO-D Opava s.r.o.  
Krnovská 75e, 746 01 Opava  
IČ 268 33 115  
Zodpovědný projektant Ing.arch. Lubomír Dehner  
Vypracoval Ing. Jiří Šafránek  
www.studio-d.cz

### Veřejné WC

Odry, Kostelní ulice  
Řez A - A' - návrh

Stavebník Město Odry  
Oderská městská spol. s.r.o.  
Místo stavby Odry, ulice Kostelní  
Datum 05/2013  
Zakázka č. 1249/2013  
Formát 2xA4  
Stupeň RDS

Měřítko  
1:50

Výkres  
D 1.2.2 - 06

