


NÁZEV STAVBY:		Altán v Jablunkově		DATUM:	04/2020	
INVESTOR:		Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov		FORMÁT:	A4	
OBEC:		Jablunkov, parcela č. 986/1		K.Ú.:	Jablunkov	
HL. ARCHITEKT		Ing. arch. Marek Pyszko		ZAKÁZKA Č.:		
KONTROLOVAL		Milan Czudek		NODUM		AUTORIZACE:
VYPRACOVAL:		Ing. Jakub Walek		nodum atelier - na, s.r.o. Nádražní 49 739 91 Jablunkov IČ: 294 62 525 tel.: 724 020 273 www.nodum.cz		
STUPEŇ:		DÚS + DOS				
NÁZEV VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:		
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ				-		D.1.1.08

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		
OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS
K01		<ul style="list-style-type: none"> - závětrná lišta z hliníkového plechu pro ukončení okraje střechy - materiál: hliník, tloušťka plechu min. 0,6 mm - povrchová úprava: barva antracit ral 7016 - okapnička mechanicky kotvena k podkladu v osové vzdálenosti 250 mm - rozvinutá šířka 370 mm, délka 19,6 m
K02		<ul style="list-style-type: none"> - okapnička z hliníkového plechu pro ukončení okraje střechy - materiál: hliník, tloušťka plechu min. 0,6 mm - povrchová úprava: barva antracit RAL 7016 - okapnička mechanicky kotvena k podkladu v osové vzdálenosti 250 mm - rozvinutá šířka 270 mm, délka 10,2 m
K03		<ul style="list-style-type: none"> - podokapní střešní žlab - materiál: hliník, tloušťka plechu min. 0,6 mm - povrchová úprava: barva antracit RAL 7016 - součástí je půlkulatý střešní hák, půlkulaté zakončení žlabu, spojky žlabu s lemem a vystýlkou, kotlík - rozvinutá šířka 250 mm, délka 10,5 m
K04		<ul style="list-style-type: none"> - svodné potrubí - materiál: hliník, tloušťka plechu min. 0,6 mm - povrchová úprava: barva antracit RAL 7016 - součástí jsou zalamovací kolena včetně kotevních objímek - rozvinutá šířka 250 mm, délka 3,7 m

Poznámka:

- před výrobou je potřeba změřit skutečný stav na stavbě

Scháma kotvení okapničky a lišty

