



Dřevěný hranol 250x250 mm
- hoblovaný a lakovaný
- položen na zemině
- vrstvy kotveny vruty

Skladba pískoviště
Písek - pro dětská hřiště. Dle vyhlášky č. 238/2011
Geotextilie
Hutněná zemina
Původní zemina



Skladba dopadové plochy
Dřevěná štěpka
Geotextilie
Hutněná zemina
Původní zemina



LEGENDA		
	Zájmové území	2240 m²
	Hranice katastru	
	Betonová zámková dlažba	250 m²
	Betonová dlažba 500x500x50	110 m²
	Sdělovací vedení (nezaměřené)	
	Nadzemní vedení NN do 1kV (nezaměřené)	
	Vedení kanalizace (nezaměřeno)	

- Navrhované herní prvky**
- 1 - herní sestava se skluzavkou
 - 2 - domeček s vestavnou lavicí a pulty po obvodu
 - 3 - staveniště se skluzavkou
 - 4 - šeptanda
 - 5 - domeček na pružinách
 - 6 - pískoviště - dřevěný hranol 250x250mm, dl. 26,5m
- písek cca 18,5 m3

popis herních prvků v příloženém dokumentu
- 02_Popis herních prvků
založení herních prvků v příloženém dokumentu
- 04_Zakládací plán

- Odstraňované herní prvky**
- 1 - Domeček
 - odstranit kompletně
 - nadzemní dřevěná část, podkladní dlažba, základová kce (bet. patky)

Poznámky
Přesné umístění herních prvků dle určení na místě
a dle zjištěných pozic podzemních sítí.
Herní prvky včetně dodávky a montáže.
Kolem herního prvku 1 - herní sestava se skluzavkou
bude připravena dopadová plocha z dřevěné štěpky (tl. 0,3m).
Dopadové plochy ČSN EN 1176.
Všechny herní prvky budou certifikovány.

SITUACE NAVRHOVANÉHO STAVU